



LISTINO PREZZI PROIETTORI A LED

Gennaio 2022
Listino prezzi n° 122
prezzi in Euro IVA esclusa


info@cobipro.it

PROIETTORI STRADALI A LED													MULTILED ASIMMETRICI - DIMMERABILI 1-10V - PRESSOFUSIONE - IP66		GARANZIA 5 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Led type	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	PMF40NE1	40 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	6000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	430x223x100	288,00			
	PMF80NE1	80 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	12000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	542x255x110	396,00			
	PMF120NE1	120 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	18000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	598x286x110	450,00			
	PMF160NE1	160 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	24000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	710x339x110	556,00			


a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda / disponibili con diverse tipologie di curve fotometriche
ENEC - CE - ROHS - TUV - GS - CB - IEC - LM80 - LM79 - TM21

PROIETTORI URBAN A LED													MULTILED ASIMMETRICI - DIMMERABILI 1-10V - PRESSOFUSIONE - IP66		GARANZIA 5 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Led type	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	PMF40NE3	40 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	6000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	520x520x630	426,00			
	PMF60NE3	60 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	9000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	520x520x630	448,00			
	PMF80NE3	80 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	12000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	520x520x630	574,00			
	PMF100NE3	100 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	15000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	520x520x630	620,00			


a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda / disponibili con diverse tipologie di curve fotometriche
ENEC - CE - ROHS - TUV - GS - CB - IEC - LM80 - LM79 - TM21

PROIETTORI LANTERNA A LED													MULTILED ASIMMETRICI - DIMMERABILI 1-10V - PRESSOFUSIONE - IP65		GARANZIA 5 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Led type	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	PMF40NE9	40 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	6000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	400x400x815	402,00			
	PMF60NE9	60 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	9000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	400x400x815	440,00			
	PMF80NE9	80 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	12000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	400x400x815	460,00			
	PMF100NE9	100 W	4000°K - Naturale	Lumileds	90-305 V	70°-140°	≥85	15000 lm	100000 h	Pressofusione Alluminio	A+	400x400x815	478,00			

a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda / disponibili con diverse tipologie di curve fotometriche
CE - ROHS - CB - TUV - IEC - LM80 - LM79

CAMPANA A LED - IP65													SLIM MULTILED DIMMERABILI 1-10V @ 120°		GARANZIA 5 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	PMF100NY1	100 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-264 V	120°	≥80	14000 lm	60000 h	Pressofusione Alluminio	A+	ø342 x 197	339,00			
	PMF150NY1	150 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-264 V	120°	≥80	21000 lm	60000 h	Pressofusione Alluminio	A+	ø342 x 197	366,00			
	PMF200NY1	200 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-264 V	120°	≥80	28000 lm	60000 h	Pressofusione Alluminio	A+	ø342 x 197	414,00			


a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda
CE - ROHS - ETL - DLC4.0 - SAA - LVD - EMC

ACCESSORIO CAMPANA PER MONTAGGIO A PARETE						
Foto	Codice	Tipologia	Colore	Materiale	Dimensioni mm	Prezzo €
	KMPMFS1	fissaggio a parete	grigio	acciaio verniciato	345X290X120	55,00

ACCESSORIO CAMPANA PER MONTAGGIO A PLAFONE						
Foto	Codice	Tipologia pannelli	Colore	Materiale	Dimensioni mm	Prezzo €
	KPPMFS1	fissaggio a plafone	grigio	acciaio verniciato	345X180X120	35,00

CAMPANA MULTILED - IP65													PER COLTIVAZIONE DELLE PIANTE @ 110° - PROTOCOLLO DALI		GARANZIA 3 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Flusso luminoso	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Efficienza	Vita media	Materiale	Colore	Dimensioni mm	Prezzo €			
	PMF200QF3	200 W	400-520 umol/s	morsetti	90-305 V	110°	≥90	2,0-2,6 mol/J	50000 h	Pressofusione & Alluminio	Nero	ø342 x 197	532,00			
	PMF200QF4	200 W	400-520 umol/s	morsetti	90-305 V	110°	≥90	2,0-2,6 mol/J	50000 h	Pressofusione & Alluminio	Oro	ø342 x 197	548,00			
	PMF200QF5	200 W	400-520 umol/s	morsetti	90-305 V	110°	≥90	2,0-2,6 mol/J	50000 h	Pressofusione & Alluminio	Bianco	ø342 x 197	548,00			




a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda
CE - ROHS - ETL - DLC4.0 - SAA - LVD - EMC

CAMPANA A LED - IP65				SLIM MULTILED @ 120°							GARANZIA 2 ANNI			
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €	
	PMF150NH4	150 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	18000 lm	45000 h	Pressofusione Alluminio	A+	ø325 x 126	242,00	
	PMF200NH4	200 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	24000 lm	45000 h	Pressofusione Alluminio	A+	ø325 x 126	254,00	
	PMF250NH4	250 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	30000 lm	45000 h	Pressofusione Alluminio	A+	ø325 x 126	366,00	

a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda
CE - ROHS

FARETTI A LED DA ESTERNO				MULTILED - IP65							GARANZIA 2 ANNI			
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €	
	LFR10CF	10 W	3000°K - Calda	morsetti	100-265 V	120°	≥80	1000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	115x85x40	21,00	
	LFR10NF	10 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	1000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	115x85x40	21,00	
	LFR20CF	20 W	3000°K - Calda	morsetti	100-265 V	120°	≥80	2000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	180x140x85	26,00	
	LFR20NF	20 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	2000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	180x140x85	26,00	
	LFR30NF	30 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	3000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	235x185x60	38,00	
	LFR50NF	50 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	5000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	285x235x60	49,00	
	LFR100NF	100 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	10000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	305x295x60	84,00	
	LFR150NF	150 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	15000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	375x375x110	144,00	
	LFR200NF	200 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	20000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	375x375x110	216,00	
	LFR300NF	300 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	30000 lm	35000 h	Pressofusione Alluminio	A+	530x345x100	366,00	


a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda
CE - ROHS

PROIETTORI CORN DA ESTERNO				MULTILED 360° - IP65							GARANZIA 3 ANNI			
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €	
	PMA30NS1	30 W	4000°K Naturale	E27	100-277 Vac 50-60 Hz	360°	≥80	3750 lm	50000 h	Lega di Alluminio	A+	ø83x260	82,00	
	PMA40NS1	40 W	4000°K Naturale	E27	100-277 Vac 50-60 Hz	360°	≥80	5000 lm	50000 h	Lega di Alluminio	A+	ø83x260	86,00	
	PMA50NS1	50 W	4000°K Naturale	E27	100-277 Vac 50-60 Hz	360°	≥80	6250 lm	50000 h	Lega di Alluminio	A+	ø83x260	90,00	


a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda
CE - ROHS - SAA - TUV - UL - PSE

PLAFONIERA STRIPLED				MULTILED TRIPROOF - IP65							GARANZIA 2 ANNI			
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €	
	LHS18NF6	18 W	4000°K - Naturale	morsetti	185-265 V	120°	≥80	1980 lm	35000 h	PC & ABS	A+	595x595x9	38,00	
	LHS36NF6	36 W	4000°K - Naturale	morsetti	185-265 V	120°	≥80	3960 lm	35000 h	PC & ABS	A+	595x595x9	44,00	
	LHS50NF6	50 W	4000°K - Naturale	morsetti	185-265 V	120°	≥80	5500 lm	35000 h	PC & ABS	A+	595x595x9	54,00	

a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda


TUBI A LED SERIE T8				PLUG & PLAY - TUBO IN VETRO SATINATO							GARANZIA 2 ANNI			
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €	
	TVS9NF	9 W	4000°K - Naturale	G13	100-240 V	300°	≥80	900 lm	35000 h	Vetro satinato	A+	ø26x600	7,00	
	TVS18NF	18 W	4000°K - Naturale	G13	100-240 V	300°	≥80	1800 lm	35000 h	Vetro satinato	A+	ø26x1200	9,80	
	TVS24NF	24 W	4000°K - Naturale	G13	100-240 V	300°	≥80	2400 lm	35000 h	Vetro satinato	A+	ø26x1500	11,80	
	TVS18FF	18 W	6500°K - Fredda	G13	100-240 V	300°	≥80	1800 lm	35000 h	Vetro satinato	A+	ø26x1200	9,80	
	TVS24FF	24 W	6500°K - Fredda	G13	100-240 V	300°	≥80	2400 lm	35000 h	Vetro satinato	A+	ø26x1500	11,80	

a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda


PLAFONIERA PER TUBI A LED				SERIE T8 - IP65							GARANZIA 2 ANNI			
Foto	Codice	Tubo led	Attacco	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Interasse di fissaggio	Clips	Materiale	Prezzo €				
	BPT36A1	2 X 18W	G13	1268	135	94	900 mm ± 40	8	Cover: Policarbonato UL94-HB V2 Base: ABS UL94-HB	36,00				
	BPT48A1	2 X 24W	G13	1562	135	94	1000 mm ± 40	12	Cover: Policarbonato UL94-HB V2 Base: ABS UL94-HB	40,00				

PANNELLI A LED DA INCASSO													QUADRATO - SPESSORE 9 mm		GARANZIA 2 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	LPQ36NF	36 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	3600 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	595x595x9	60,00			
	LPQ48NF	48 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	4800 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	595x595x9	66,00			
	LPQ60NF	60 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	6000 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	595x595x9	74,00			

a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

PANNELLI A LED DA INCASSO													RETTANGOLARE - SPESSORE 9 mm		GARANZIA 2 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	LPR54NF	54 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-265 V	120°	≥80	5400 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	1195x295x9	78,00			


a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda


BOX X PANNELLI LED							QUADRATO - PER MONTAGGIO ESTERNO				
Foto	Codice	Tipologia pannelli	Colore	Materiale	Dimensioni mm	Prezzo €					
	KIT6060E	36 W	bianco	acciaio verniciato	605x605x80	24,00					
		50 W									
		60 W									


KIT SOSPENSIONE		KIT SOSPENSIONE PANNELLI LED		Prezzo €
	KLP6060	Kit per assemblaggio a sospensione pannelli quadrati 600x600mm		9,40


BOX X PANNELLI LED							RETTANGOLARE - PER MONTAGGIO ESTERNO				
Foto	Codice	Tipologia pannelli	Colore	Materiale	Dimensioni mm	Prezzo €					
	KIT30120E	60 W	bianco	acciaio verniciato	1205x305x50	35,00					

KIT SOSPENSIONE		KIT SOSPENSIONE PANNELLI LED		Prezzo €
	KLP30120	Kit per assemblaggio a sospensione pannelli rettangolari 300x1200mm		13,80


ALIMENTATORE SWITCHING													DIMMERABILE 0-10 VOLT - PANNELLI DA 36W-50W-60W		GARANZIA 2 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	I mA output	V output	Attacco	V input	I mA input	PF	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	DRP55T1	58÷64 W	1150÷1500	36÷42 Vdc	morsetti	220-240 V	400 mA	0,95	35000 h	Polycarbonato	A+	103x67x26	46,00			

SENSORE DAYLIGHT													1-10 VOLT PER PROIETTORI DIMMERABILI - IP20		GARANZIA 2 ANNI	
Foto	Codice	Range	Tensione lavoro	Corrente	Attacco	Altezza	Angolo	Cavo	Temperatura	Materiale	Connessione	Dimensioni mm	Prezzo €			
	SLIM9	dimming 10÷100 %	1÷10 Vdc	50mA max	morsetti	H: 4 mt max	90°	L: 0,80 mt Rosso (+) Nero (-)	operativa 0°÷45°	Polycarbonato	diretta 1-10V proiettore	ø22x70	40,00			

SENSORE MOVIMENTO													MICROONDE - PROGRAMMABILE CON CREPUSCOLARE - IP20		GARANZIA 2 ANNI	
Foto	Codice	Tx power	Tensione	Carico	Attacco	RF system	Area	Corrente	Angolo	Sensibilità	Ritardo off	Dimensioni mm	Prezzo €			
	SMIM2	<0,5 mW	220-240 Vac 50 Hz	400W induttivo 800W resistivo	morsetti	5,8 GHz ±75MHz	ø D X H 16x6 mt	1 W - 0,5 W stand-by	150°-muro 360°-plafone	10%-25%-50%-75%-100%	10s-30s-90s-3min-20min-30min	75x37x26	34,00			


PANNELLI A LED DA INCASSO													ROTONDO - ULTRA SLIM 13 mm		GARANZIA 2 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	LPC9NF	9 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-240 V	120°	≥80	650 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø148 x 13 foro ø130	14,60			
	LPC12NF	12 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-240 V	120°	≥80	900 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø170 x 13 foro ø155	15,60			
	LPC15NF	15 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-240 V	120°	≥80	1120 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø192 x 13 foro ø180	17,80			
	LPC18NF	18 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-240 V	120°	≥80	1350 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø224 x 14 foro ø210	20,00			
	LPC24NF	24 W	4000°K - Naturale	morsetti	100-240 V	120°	≥80	1700 lm	35000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø300 x 14 foro ø280	28,80			

a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda

FARETTO DA INCASSO A LED													MULTILED ROTONDO - IP40		GARANZIA 2 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €			
	LBC10NFH	10 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	1000 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø90 x 42 foro ø75	25,60			
	LBC20NFH	20 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	2000 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø165 x 58 foro ø145	40,00			
	LBC30NFH	30 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	3000 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø1925 x 62 foro ø170	46,80			
	LBC40NFH	40 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	4000 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø225 x 66 foro ø195	51,00			
	LBC50NFH	50 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	5000 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø225 x 75 foro ø195	57,80			


a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda

PLAFONIERA A LED MULTILED ROTONDA - IP44 GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LNC15NF5	15 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	1500 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø270 x 60	42,00
	LNC20NF5	20 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	2000 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø320 x 60	46,00
	LNC24NF5	25 W	4000°K - Naturale	morsetti	180-265 V	120°	≥80	2500 lm	40000 h	Alluminio + PMMA	A+	ø320 x 60	51,00


a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda

LAMPADINE SPOT MULTILED PAR16 - GU10 GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LTC5CGM	5 W	3000°K - Calda	GU10	180-240 V	38°	≥80	480 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x55	4,50
	LTC5NGM	5 W	4000°K - Naturale	GU10	180-240 V	38°	≥80	480 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x55	4,50


a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

LAMPADINE SPOT MULTILED PAR16 - GU10 GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LTC7CGM	7 W	3000°K - Calda	GU10	180-240 V	38°	≥80	580 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x55	4,90
	LTC7NGM	7 W	4000°K - Naturale	GU10	180-240 V	38°	≥80	580 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x55	4,90


a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

LAMPADINE SPOT MULTILED MR16 - GU 5.3 GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LTC5CMM	5 W	3000°K - Calda	GU 5.3	12 V	38°	≥80	480 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x53	5,20
	LTC5NMM	5 W	4000°K - Naturale	GU 5.3	12 V	38°	≥80	480 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x53	5,20


a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

LAMPADINE SPOT MULTILED MR16 - GU 5.3 GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LTC7CMM	7 W	3000°K - Calda	GU 5.3	12 V	38°	≥80	580 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x53	5,60
	LTC7NMM	7 W	4000°K - Naturale	GU 5.3	12 V	38°	≥80	580 lm	35000 h	Policarbonato	A+	ø50x53	5,60

a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

FARETTI SPOT MULTILED AR111 - GU10 GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LXC15CEM	15 W	3000°K - Calda	GU10	100-265 V	30°	≥80	1400 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X67	22,00
	LXC15NEM	15 W	4000°K - Naturale	GU10	100-265 V	30°	≥80	1400 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X67	22,00

a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

FARETTI SPOT MULTILED AR111 - 12 VOLT GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LXC15CHM	15 W	3000°K - Calda	Fastom 6,3 mm	12 V	30°	≥80	1400 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X65	26,00
	LXC15NHM	15 W	4000°K - Naturale	Fastom 6,3 mm	12 V	30°	≥80	1400 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X65	26,00


a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

FARETTI SPOT MULTILED AR111 - GU10 - 230 VOLT GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LXC18CEM	18 W	3000°K - Calda	GU10	170-265 V	45°	≥80	1800 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X67	30,00
	LXC18NEM	18 W	4000°K - Naturale	GU10	170-265 V	45°	≥80	1800 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X67	30,00







a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

FARETTI SPOT MULTILED AR111 - GX53 - 230 VOLT GARANZIA 2 ANNI

Foto	Codice	Potenza	Luce	Attacco	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Materiale	Classe Energ.	Dimensioni mm	Prezzo €
	LXC18CHM	18 W	3000°K - Calda	Fastom 6,3 mm	170-265 V	45°	≥80	1800 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X65	30,00
	LXC18NHM	18 W	4000°K - Naturale	Fastom 6,3 mm	170-265 V	45°	≥80	1800 lm	25000 h	Alluminio + Policarbonato	A+	111X65	30,00

a richiesta disponibili con luce 6500°K - Fredda

**LISTINO PREZZI PROIETTORI PER CENTRI SPORTIVI
HPSC ASIMMETRICI A LED**
High Power Sport Center
Gennaio 2022
Listino prezzi n° 122H
prezzi in Euro IVA esclusa
info@cobi-pro.it

PROIETTORI A LED HPSC		MULTILED - DIMMERABILI 1-10 V - ASIMMETRICI - IP65										GARANZIA 5 ANNI	
Foto	Codice	Potenza	Luce	Led type	Tensione	Angolo	CRI (Ra)	Lumen	Vita media	Temperatura operativa	Materiale	Dimensioni mm	Prezzo €
	PMF100NY2	100 W	4000°K Naturale	Philips SMD 5050	100-305 V 50-60 Hz	Asimmetrico @ 15° @ 60°	≥80	14000 lm	50000 h	-20° / +50°	Pressofusione di Alluminio	320x436x150 8,5 Kg	508,00
	PMF200NY2	200 W	4000°K Naturale	Philips SMD 5050	100-305 V 50-60 Hz	Asimmetrico @ 15° @ 60°	≥80	28000 lm	50000 h	-20° / +50°	Pressofusione di Alluminio	424x436x150 10,5 Kg	776,00
	PMF300NY2	300 W	4000°K Naturale	Philips SMD 5050	100-305 V 50-60 Hz	Asimmetrico @ 15° @ 60°	≥80	42000 lm	50000 h	-20° / +50°	Pressofusione di Alluminio	610x436x150 16,5 Kg	1170,00
	PMF400NY2	400 W	4000°K Naturale	Philips SMD 5050	100-305 V 50-60 Hz	Asimmetrico @ 15° @ 60°	≥80	56000 lm	50000 h	-20° / +50°	Pressofusione di Alluminio	790x436x150 21,0 Kg	1626,00
	PMF500NY2	500 W	4000°K Naturale	Philips SMD 5050	100-305 V 50-60 Hz	Asimmetrico @ 15° @ 60°	≥80	70000 lm	50000 h	-20° / +50°	Pressofusione di Alluminio	960x436x150 26,5 Kg	1692,00
	PMA600NY2	600 W	4000°K Naturale	Philips SMD 5050	100-305 V 50-60 Hz	Asimmetrico @ 15° @ 60°	≥80	84000 lm	40000 h	-20° / +50°	Alluminio	1150x436x150 32,0 Kg	2016,00

PHILIPS

a richiesta disponibili con luce 2800°K - Calda e con luce 6500°K - Fredda

CE - ROHS - SAA - EMC - LVD

